

CMT106

CAMIÓN MINERO

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
CAMIONES
CHINOS PERÚ 



Volumen
33.5 Cub.
Potencia bruta
530 HP
Carga Útil
65 - 70 Toneladas

LGMG



GENERALES							
Peso en vacío		35000kg/105000kg		Capacidad de carga		65000-70000Kg	
Velocidad máxima		41km/h		Tipo de tracción		6x4	
Capacidad de la caja	Con compuerta	33.5 m ³		Dimensión de la caja	Con compuerta	5900 x 3400 x 1750mm; 18 mm placa de fondo/12 mm placa lateral/trasera 14mm;el fondo NM400/lateral T700/trasera NM400	
Dimensiones totales		9450×4280×4300mm		Ángulo de entrada/salida		30° / 46°	
Diámetro mínimo de giro		≤24m		Distancia mínima sobre el suelo		370mm	
VÍA		2743 /2636mm		Distancia entre ejes(batalla)		3925+1750mm	
Bastidor de chasis		380 x 120 x (10+10) mm; Ancho 1150mm		Capacidad del tanque combustible / Capacidad del tanque aceite hidráulico		530L/135 Galones	
Modelo de motor	Modelo	Weichai WPI3G530E310		530Hp; 6 cilindros con inyectores directos de control eléctrico , turbocompresor con intercooler			
	Emisión / Norma			12.54L / Euro III			
	Velocidad nominal			2100RPM			
	Par máximo			2300N.m			
Transmisión (Automatizada)				Tipo Allison (5 Avance + 1 Reversa) o FC6A250 conRetardador			
Sistema de dirección				Sistema de dirección full hidráulica			
Ejes				Hande 25T+40T+40T			
Cabina				Cabina central A/C con cámara reversa			
Neumáticos & Rim				Marca Advance 16.00R25; rim 11.25-25			
Cilindro de levantamiento Tiempo de levantamiento cargado Tiempo de bajada sin carga				HYVA 191; presión de trabajo 22Mpa 30S;25S			
Suspension de ballesta frontera(espesor*ancho*NOS*principal)				18*100*13*4			
Suspension de ballesta trasera (espesor*ancho*NOS*principal)				27*120*18*5			
Sistema de freno				Freno neumatico con sistema de enfriamiento de freno, cámara doble de 30 pulgadas;presión de trabajo 1Mpa Tanque de aire 190L Freno de servicio			
Consumo de combustible				0.0389~0.045 (L/T*KM) or 21-26L cada hora			
Aplicación(tonelaje grande, neumáticos grandes, cómodo y eficiente)				Minas al cielo abierto como gravas, mezcla de tierra y piedras, chancadora, minas al cielo abierto, mina de metales no ferrosos			



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad LGMC