

DH17-C3-204 HP

BULLDOZER

AÑO DE MODELO 2024

SHANTUI
VALUE THAT WORKS

**MÁS POTENCIA
MAYOR EFICIENCIA**



SHANTUI
VALUE THAT WORKS

Modelo de Motor

Weichai WP7G207E304

Potencia bruta

204 HP (152kW)/@1800 rpm

Peso Operativo

XL: 17,730kg (39087 LB.)

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CAMIONES
CHINOS PERÚ 

/ Especificaciones - Bulldozer DH17-C3 - 204 HP

MOTOR	
Motor	Weichai WP7G207E304
Emisión	Tier 3
Revolución nominal	1800rpm
Potencia bruta	Carga pesada: 152kW(204cv)@1800
Número de cilindros x carrera	6-126mm*130mm
Desplazamiento	7.47L
Max. torque	975Nm@1200-1400rpm
Consumo mín. de combustible	200g/kW.h
Sistema de refrigeración	Ventilador mecánico

SISTEMA DE DESPLAZAMIENTO	
Sistema de Desplazamiento	Control eléctrico hidrostático de doble circuito independiente, correspondencia inteligente de velocidad y carga, velocidad variable "sin escalones", control mono-palanca de desplazamiento, velocidad y dirección; dirección con carga, dirección de pivote, trabajar de manera flexible, alta eficiencia, fácil de mantener.
Presión de desbordamiento del sistema	45000 kPa
Velocidad de Desplazamiento	Adelante 0~10km/h Reversa 0~10km/h
Max. fuerza teórica de tracción	288.8kN
Dirección	Conducción independiente de la oruga en ambos lados para garantizar la máxima potencia de salida para la dirección de pivote y la dirección con carga
Freno	Freno de disco múltiple cerrado regular
Transmisión final	Engranaje recto primario + reducción planetaria primaria

SISTEMA DE CHASIS	XL
Tipo	Pivote, tipo suspendido de viga de igualación, estructura semirrígida
Tipo de zapata	Garra simple
Tipo de zapata	1880mm
Anchura de la zapata	510mm
Longitud de contacto de la oruga con el suelo	2675mm
Área de contacto de la oruga con el suelo	27285cm ²
Número de zapatas de la oruga	39 piezas/lado
Presión de contacto con el suelo (configuración estándar)	63.7kPa
Número de rodillos portadores	2 unidades/lado
Número de rodillos de la oruga	7 unidades/lado
Paso	203mm

CAPACIDAD DE RELLENO	
Capacidad de combustible	352L
Capacidad de líquido refrigerante	49L
Capacidad de aceite del motor	24L
Tanque de aceite hidráulico	85L
Transmisión final	32L x Lado

PESO OPERATIVO	XL
Estándar	17730kg

CUCHILLA	XL
Tipo de cuchilla	Inclinación semi-U/recta
Capacidad de la cuchilla	4.7/4.5m ³

DIMENSIÓN	XL
Altura de la máquina (sin ROPS)	3154mm
Altura de la zapata de la oruga	65mm
Distancia al suelo	410 mm
Longitud de la máquina (con barra de remolque)	5352mm
Longitud de la máquina (sin barra de remolque)	5058mm
Altura máxima de elevación de la cuchilla	1010mm
Profundidad máxima de excavación de la cuchilla	520mm
Ángulo de excavación de la cuchilla	55°±3°
Ancho de la cuchilla	3400/3388 mm Semi-U/inclinación recta
Altura de la cuchilla	1149 mm Inclinación semi-U/recta
Anchura desde el extremo de la zapata de la oruga izquierda hasta el extremo de la zapata de la oruga derecha (estándar)	2390mm
Radio mínimo de giro	3745/3600mm Inclinación semi-U/recta

RIPPER (RIPPER DE TRES DIENTES: 1493 kg)	
Profundidad máxima de desgarrar	475mm
Altura máxima de elevación	570mm
Longitud de Ripper (en el desgarrar más profundo)	1809mm
Longitud del Ripper (en el desgarrar más alto)	1671mm
Ángulo de salida (en la elevación más alta)	2082mm
Ángulo de inclinación (en el punto más alto)	32.1°
Ancho de desgarrar	1900mm
Distancia entre los dientes del desgarrador	950mm

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO. LAS FOTOS PUEDEN INCLUIR OPCIONES. EL COLOR Y APARIENCIA REALES DEL PRODUCTO PUEDE DIFERIR DE LO QUE SE MUESTRA.