

SINOTRUK

CAMIONES CHINOS PERÚ

Modelo de Motor MT07.29-50 Potencia bruta 290 HP / 216 kW. @ 2300 RPM Emisión EURO 5

/ Especificaciones - Chasis HOWO TX - 290 HP - GNV



| GENERALES | |
|--------------------|-----------------|
| Modelo | ZZ1167N501GE1 |
| Marca | SINOTRUK |
| Versión | HOWO TX |
| Tipo de Carrocería | Chasis Cabinado |
| Año Modelo | 2024 |

| MOTOR | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Marca de Motor | SINOTRUK - Tecnología Alemana |
| Modelo de Motor | MT07.29-50 |
| Combustible | GNV |
| Nivel de Emisión | EURO 5 |
| Número de Cilindros | 6 |
| Configuración | En Linea |
| Cilindrada | 6,870 |
| Alimentación | Turbo Cargado Intercooler |
| Control de Carburación | Directa Common-rail |
| Potencia Máx (HP/ kW) | 290 HP / 216 kW. @ 2300 RPM |
| Velocidad de Corte de Comb. | 2100 RPM |
| Velocidad de Ralenti | 600 |
| Torque | 1,100 Nm |

| PESOS Y EJES | |
|--|------------|
| Peso Neto (Kg) | 6,268 |
| Peso Bruto Vehícular (Kg) | 18,000 |
| Capacidad de Carga (Kg) | 11,732 |
| Capacidad de Eje Delantero (Kg) | 7,000 |
| Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg) | 11,000 |
| Configuración de Eje Delantero | Simple 1RS |
| Configuración de Eje Posterior | Simple 1RD |
| Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t) | 12.00 |

| TRANSMISIÓN | |
|--------------------|------------------------|
| Tracción | Doble Posterior |
| Tipo de Caja | Mecánica Sincronizada |
| Marchas | 9 adelante + 1 reversa |
| Rooster | Si |
| Relación de Corona | 4.63 |


| CHASIS Y SUSPENSIÓN | |
|-------------------------------|---|
| Fórmula Rodante | 4 x 2 |
| Neumáticos | 295/80R22.5 |
| Número de Ruedas | 6 |
| Número de Ejes | 2 |
| Dirección | Hidráulica Asistida |
| Radio Mínimo de Giro (m) | 10.3 |
| Suspensión Delantera | Paquete de Muelles |
| Suspensión Posterior | Paquete de Muelles + Amortiguadores + Barra Estabilizadora |
| Cap. del Tanque de Gas (L) | 2 Tanques de 260 L c/u + 2 Tanques de 120 L c/u = 760 L |
| Material de Tanques | Acero con Fibra de Carbono |

| FRENOS | |
|------------------------|--|
| Freno de Servicio | Neumática |
| Frenos Delanteros | Disco |
| Frenos Posteriores | Tambor |
| ABS | Si |
| Freno Auxiliar | A las válvulas y de Escape |
| Freno de Emergencia | Accionado de aire comprimido con ferno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz |

| CABINA Y EQUIPAMIENTO | |
|----------------------------------|---|
| Parabrisas Delantero | Laminado |
| Lunas Laterales y Posteriores | Templado |
| Espejos Retrovisores | Si / Eléctricos (4) |
| Alza Vidrios | Si / Eléctricos |
| Número de Asientos | 3 |
| Número de Pasajeros | 2 |
| Número de Puertas | 2 |
| Cinturón de Seguridad | 2 de 3 puntos |
| Asiento de Conductor | De Aire |
| Aire Acondicionado | Si / R134A con Climatizador |
| Pantalla Táctil | Si / 9" |
| Cámaras | Si / Kit Monitor de 4 cámaras (2 Laterales, 1 Frontal y 1 Posterior) |

| MEDIDAS | |
|-------------------------|-------|
| Largo (m) | 9,750 |
| Ancho (m) | 2,492 |
| Alto (m) | 2,985 |
| Distancia entre Eje (m) | 5,600 |
| Trocha Delantera (m) | 2,022 |
| Trocha Posterior (m) | 1,830 |
| Voladizo Delantero (m) | 1,430 |
| Voladizo Posterior (m) | 2,720 |
| Largo Carrozable (m) | 7,600 |





*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.