

SINOTRUK

Modelo de Motor MC13.48-50 Potencia bruta 480 HP / 353 KW @ 1900 RPM Emisión EURO 5 CAMIONES TO CHINOS PERÚ

/ Especificaciones - Chasis HOWO TX - 480 HP - 8x4



GENERALES	
Modelo	ZZ5447TXFV466ME1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO TX
Tipo de Carrocería	Chasis Cabinado
Año Modelo	2024

MOTOR	
Marca de Motor	SINOTRUK - Tecnología Alemana
Modelo de Motor	MC13.48-50
Combustible	DIESEL
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Linea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Common rail y ECU (BOSCH)
Control de Carburación	Directa Common-rail
Potencia Máx (HP/kW)	480 HP / 353 KW @ 1900 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600
Torque	2300 Nm. 1000-14000 rpm

TRANSMISIÓN	
Marca	SINOTRUK
Modelo	HW25712XST con retardador VOITH
Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada
Marchas	12 adelante + 2 reversa
Rooster	Si
Retardador Hidráulico	Si
Relación de Corona	5.26

PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	11,500
Peso Bruto Vehícular (Kg)	51,000
Capacidad de Carga (Kg)	39,500
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	19,000
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	16,000 / 16,000
Configuración de Eje Delantero	Doble 2RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	6,92


CHASIS Y SUSPENSIÓN	
Fórmula Rodante	8 x 4
Neumáticos	12.00R20
Número de Ruedas	12
Número de Ejes	4
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	11.5
Cap. del Tanque de Combustible (L)	400 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle, amortiguadores y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Ejes rígidos con brazo articulado y muelles

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Tambor
ABS	Si
Freno Auxiliar	SI/DE ESCAPE + EVB (a las válvulas)
Freno de Emergencia	Accionado de aire comprimido con ferno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz
Freno Retardador	VOITH de 5 Tiempos

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Circulina	Si
Sunroof o Techo Corredizo	Si
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / Eléctricos (4)
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	3
Número de Pasajeros	2
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador
Pantalla Táctil	Si / 9"
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Kit Cámaras Monitor	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

MEDIDAS	
Largo (m)	11.875
Ancho (m)	2.490
Alto (m)	3.250
Distancia entre Ejes(m)	E1: 2.100 E2: 4.300 E3: 1.350
Trocha Delantera (m)	2.050
Trocha Posterior (m)	1.950
Voladizo Delantero (m)	1.500
Voladizo Posterior (m)	2.625





*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

