

HOWO H3W

VOLQUETE - 165 HP - 4x2

AÑO MODELO 2024

EURO 5

6 M³



Tolva de
6 m³

Transmisión de
8 + 2 Reversa



SINOTRUK

Modelo de Motor

WP4.1Q165E50

Potencia bruta

165 HP / 120 KW @ 2600 RPM

Emisión

EURO 5

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CAMIONES
CHINOS PERÚ



HOWO H3W

/ Especificaciones - Volquete HOWO H3W - 165 HP - 6 M3

GENERALES	
Modelo	ZZ3168G3415E1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO H3W
Tipo de Carrocería	Volquete
Año Modelo	2024

MOTOR	
Marca de Motor	WEICHA
Modelo de Motor	WP4.1Q165E50
Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	4
Configuración	En Línea
Cilindrada	4,088
Alimentación	TURBO DIESEL INTERCOOLER
Control de Carburación	INYECCION DIRECTA
Potencia Máx (HP/ kW)	165 HP / 120 KW @ 2600 RPM
Velocidad de Corte de Comb.	2400 RPM
Velocidad de Ralenti	650
Torque Máximo	560N.M /1200~1800rpm

TRANSMISIÓN	
Marca	FAST GEAR
Modelo	8JS85T / Mecánica Sincronizada
Tracción	4 x 2
Tipo de Caja	MECÁNICA
Marchas	8 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	8.12 / 6.08 / 4.47 / 3.31 / 2.46 / 1.84 / 1.35 / 1.00
Ratio de Retroceso	8.12 / 2.46
Rooster	Si
Relación de Corona	6.33

PESOS Y EJES	
Peso Neto (Kg)	6,325
Peso Bruto Vehicular (Kg)	14,500
Capacidad de Carga (Kg)	8,175
Capacidad de Eje Delantero (Kg)	4,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	10,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Simple 1RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	8.28


CHASIS Y SUSPENSIÓN	
Neumáticos	9.00R20
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	2
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	8.9
Cap. del Tanque de Combustible (L)	150 Litros
Suspensión Delantera	EJE RIGIDO CON MUELLE
Suspensión Posterior	EJE RIGIDO CON MUELLES

FRENOS	
Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
ABS	Si
Freno Motor	A las válvulas EVB + Escape
Freno de Emergencia	Accionado de aire comprimido con ferno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

CABINA Y EQUIPAMIENTO	
Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Número de Asientos	3
Número de Pasajeros	2
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Aire Acondicionado	Si / R134A con Climatizador

Tolva	
Volumen	6 m3
Acero	Q345
Medidas (mm)	3,850 x 2,100 x 800
Característica	Muy buena flexibilidad en frio y alta resistencia a la fatiga de metal por golpes y gran soldabilidad.

MEDIDAS	
Largo (m)	6.100
Ancho (m)	2.300
Alto (m)	2.860
Distancia entre Ejes(m)	3.400
Trocha Delantera (m)	1.760
Trocha Posterior (m)	1.750
Voladizo Delantero (m)	1.260
Voladizo Posterior (m)	1,440



*Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.