

MODELO 2024

8 M³



Cabina
Full Equipada



Tolva de
8 m³



Tolva de Acero de
Alta Resistencia

HOWO H3W

VOLQUETE - 8 M³
4X2 165 HP

AÑO DE MODELO 2024

EURO 5

Especificaciones Generales

Modelo	ZZ3168G3415E1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO H3W
Marca de Motor	WEICHAI - 165 HP
Modelo de Motor	WP4.1Q165E50
Tipo de Carrocería	Volquete
Modelo de Fab.	2024

Motor

Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	4
Configuración	En Línea
Cilindrada	4,088
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Common Rail
Potencia Máx (HP/ kW)	165 HP /120 kW. @ 2600 RPM
Toque Máx.	560 N.M / 1200-1800 RPM
Velocidad de Ralenti	650
Velocidad de Corte de Comb.	2400 RPM

Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	6,600
Peso Bruto Vehicular (Kg)	18,000
Capacidad de Carga (Kg)	11,400
Capacidad de Eje(s) Delantero(es) (Kg)	7,000
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	11,000
Configuración de Eje Delantero	Simple IRS
Configuración de Eje Posterior	Simple 1RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	6,67

Transmisión

Tracción	Simple Posterior
Marca	FAST GEAR
Modelo/Tipo	8JS85T / Mecánica Sincronizada
Marchas	8 adelante + 2 reversa
Ratio	8.12 / 6.08 / 4.47 / 3.31 / 2.46 / 1.84 / 1.35 / 1.00 / R1 8.12 / R2 2.46
Rooster	Si
Relación de Corona	6.72

Chasis y Suspensión

Fórmula Rodante	4 x 2
Neumáticos	9.00R20
Número de Ruedas	6
Número de Ejes	2
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	8.9
Cap. del Tanque de Combustible (L)	150 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle
Suspensión Posterior	Eje rígido con muelle

Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Tambor
Frenos Posteriores	Tambor
Freno Auxiliar	A las Válvulas EVB y Escape
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz

Tolva

Volumen	8 m ³
Acero	Q345
Espesor	Piso de 4 mm y pared de 3 mm
Medidas (mm)	3,850 x 2,100 x 1,000
Característica	Muy buena flexibilidad en frío y alta resistencia a la fatiga de metal por golpes y gran soldabilidad.

Cabina y Equipamento

Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / 4 Unidades
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	3
Número de Pasajeros	2
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si
Mando en el Timón	Si / Volante Multifunción

Medidas

Largo (m)	6,150
Ancho (m)	2,360
Alto (m)	2,900
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,400

Trocha Delantera (m)	1,280
Trocha Posterior (m)	1,470
Voladizo Delantero (m)	1,875
Voladizo Posterior (m)	1,760



Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS



041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13
200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-0030018311760-39



191-9077675-0-84 (Soles)
CCI N°: 002-191-009077675084-57
191-7393651-1-51 (Dólares)
CCI N°: 002-191-0073936511151-55



0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54
0011-0124-0100034942-51 (Dólares)
CCI N°: 011-124-000100034942-51



Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención



Central de Camiones
981 207 655
(Solo llamadas)

Central de Repuestos
981 207 655



WhatsApp
960 715 338



Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

CAMIONES
CHINOS PERÚ

