

MODELO 2024

16 M³



CON RETARDADOR
HIDRAULICO

TECNOLOGÍA
ALEMANA

HYVA®



Kit Monitor de
4 Cámaras



Retardador VOITH,
de 5 Tiempos



Tolva
Semi Roquera

HOWO T7H

VOLQUETE - 16 M³
6X4 480 HP

AÑO DE MODELO 2024

Especificaciones Generales

Modelo	ZZ3257N364HE1
Marca	SINOTRUK
Versión	HOWO T7H
Marca de Motor	Tecnología MAN - 480 HP
Modelo de Motor	MC13.48-50
Tipo de Carrocería	Volquete
Año Modelo	2024

Motor

Combustible	Diesel
Nivel de Emisión	EURO 5
Número de Cilindros	6
Configuración	En Línea
Cilindrada	12,419
Alimentación	Turbo Diesel Intercooler
Control de Carburación	Inyección Directa
Potencia Máx (HP/ kW)	480 HP /353 kW. @ 1900 RPM
Torque Máximo	2300 Nm /1000-1400 rpm
Velocidad de Corte de Comb.	2100 RPM
Velocidad de Ralenti	600

Pesos y Ejes

Peso Neto (Kg)	15,800
Peso Bruto Vehicular (Kg)	41,500
Capacidad de Carga (Kg)	25,700
Capacidad de Eje(s) Delantero(es) (Kg)	9,500
Capacidad de Eje(s) Posterior(es) (Kg)	16,000 / 16,000
Configuración de Eje Delantero	Simple 1RS
Configuración de Eje Posterior	Doble 2RD
Relación Potencia/ Peso Bruto Combinado (Kw/t)	7,81

Transmisión

Tracción	Doble Posterior
Tipo de Caja	Mecánica Sincronizada con Retardador
Marchas	12 adelante + 2 reversa
Ratio de Avance	15.01/11.67/9.03/5.88/7.14/5.57/4.38/3.43/2.67/2.06/1.63/1.27/1
Ratio de Retroceso	13.81/3.16
Retardador Hidráulico	Si

Chasis y Suspensión

Fórmula Rodante	6 x 4
Neumáticos	12.00R24
Número de Ruedas	10
Número de Ejes	3
Dirección	Hidráulica Asistida
Radio Mínimo de Giro (m)	8,8
Cap. del Tanque de Combustible (L)	300 Litros
Suspensión Delantera	Eje rígido con muelle y barra estabilizadora
Suspensión Posterior	Eje rígido con brazo articulado y muelle

Frenos

Freno de Servicio	Neumática
Frenos Delanteros	Disco
Frenos Posteriores	Tambor
Freno Auxiliar	A las Válvulas EVB y Escape
Freno de Emergencia	Accionamiento de aire comprimido con freno de resorte actuando sobre el eje frontal y motriz
Freno Retardador	VOITH de 5 tiempos

Tolva y Sistema Hidráulico

Sistema Hidráulico	HYVA
Capacidad	16 m3
Acero	H850
Espesor	Piso de 10 mm y pared de 8 mm
Medidas (mm)	5000x2300x1350
Característica	Muy buena flexibilidad en frío y alta resistencia a la fatiga de metal por golpes y gran soldabilidad.

Cabina y Equipamento

Parabrisas Delantero	Laminado
Lunas Laterales y Posteriores	Templado
Espejos Retrovisores	Si / 4 Unidades
Alza Vidrios	Si / Eléctricos
Número de Asientos	2
Número de Pasajeros	1
Número de Puertas	2
Cinturón de Seguridad	2 de 3 puntos
Asiento de Conductor	De Aire
Cierre Centralizado	Si
Aire Acondicionado	Si
Mando en el Timón	Si / Control de Crucero, Bluetooth, Volumen de Audio
Cámaras	4 / Frontal, Posterior y 2 Laterales

Medidas

Largo (m)	8,000	Trocha Delantera (m)	2,050
Ancho (m)	2,492	Trocha Posterior (m)	1,950
Alto (m)	3,560	Voladizo Delantero (m)	1,550
Distancia entre Ejes(m)	E1: 3,600 E2: 1,350	Voladizo Posterior (m)	1,500



CAMIONES

Fotos referenciales. Las especificaciones pueden variar sin previo aviso. *La garantía varía de acuerdo a modelo/versión. Consultar con tu asesor de venta la garantía disponible para cada unidad Sinotruk de Camiones y Volquetes.

REALIZA TUS PAGOS EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS

041-3001779109 (Soles)
CCI N°: 003-041-003001779109-13
200-30018311760 (Dólares)
CCI N°: 003-200-003001831760-39

191-9077675-0-84 (Soles)
CCI N°: 002-191-009077675084-57
191-7393651-1-51 (Dólares)
CCI N°: 002-191-007393651151-55

0011-0124-0100034950-54 (Soles)
CCI N°: 011-124-000100034950-54
0011-0124-0100034942-51 (Dólares)
CCI N°: 011-124-000100034942-51



Camiones Chinos Perú Nuestros Canales de Atención

Central de Camiones
981 207 655
(Solo llamadas)

WhatsApp
960 715 338

Prol. Parinacochas 1567 - La Victoria - Lima

Central de Repuestos
981 207 655

CAMIONES
CHINOS PERÚ